

**Hunter Pop-up sproeier
kunststof 1" binnendraad 50°-
360° zwart type I-25-06-SS
(7026272)**



Hunter®

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur zwart

Materiaal kunststof

Capaciteit 0,82 - 7,24 m³/h

Capaciteit 13,6 - 120,2 l/min

Verbinding binnendraad

Instelbereik sector 50°-360°

Sproeihoek 25 °

Max diameter 43.2 m

Radius 11,9 - 21,6 m

Aanb. druk 2,5 - 7 bar

Type I-25-06-SS

Maat 1"

Riserhoogte 15 cm

Type I-40														
Nr. 41			Nr. 42			Nr. 43			Nr. 44			Nr. 45		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
3,5	2,32	13,4	3,5	2,50	14,0	3,5	3,23	15,5	4,0	4,54	17,7	4,0	5,00	18,3
4,0	2,61	13,4	4,0	2,80	14,3	4,0	3,52	15,8	5,0	4,95	17,7	5,0	5,52	18,9
5,0	2,86	13,7	5,0	3,07	14,9	5,0	3,70	15,8	5,5	5,41	18,3	5,5	5,88	19,5
5,5	3,07	14,0	5,5	3,27	15,2	5,5	4,11	16,2	6,0	5,66	18,3	6,0	6,25	19,8



bosta
bringing water to life

PRODUCTINFORMATIE

Hunter's I-25 Sterk als staal. Dat is de I-25 sproeier. Met een besproeiingsradius van 12 tot 21 meter kan deze rotor gebruikt worden in zones van verschillende afmetingen. Sportvelden, gazons, bloembedden: geen project is te gek. Het compacte ontwerp kan geleverd worden met een optionele roestvrijstalen stijgbuis. Met de I-25 haalt u een betrouwbare, sterke én duurzame toepassing in huis. Laat de Hunter I-25 rotor dag in dag uit hard voor u werken. Zodat u dat niet hoeft te doen.

Gegenereerd op datum: 05-11-2025

<http://www.bosta.com>