

DAB Dompelpomp versterkt kunststof 1 1/4" buitendraad 1,5A 230VAC groen type Nova UP 300 M-AE (7030947)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	groen
Materiaal	versterkt kunststof
Pomphuis	technopolymer
Materiaal waaier 1	technopolymer
Verbinding	buitendraad
Vlotter	geïntegreerd
Spanning	230VAC
Max. temperatuur	35 °C
Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
Pers	1 1/4 "
Max. omgevingstemperatuur	40 °C
Min. omgevingstemperatuur	0 °C
Type	Nova UP 300 M-AE
Vermogen	0,28 PK
Maat	1 1/4"
Vermogen	0.21 kW

MWK 7,6

Ampère 1,5 A

Max capaciteit 9 m³/h

BEP Capaciteit 10.8

BEP Opvoerhoogte 5.74

PORlh 7.17

PORhh 4.47

PORlq 7.56

PORhq 12.96

AFMETINGEN



Db 160 mm

H-1 75.9 mm

H-2 296.2 mm

W-1 206 mm

ØDi-1 1 "



PRODUCTINFORMATIE

Installatie: verticaal, in vast of verplaatsbare opstelling. Max. dompeldiepte: 7 meter.
De pomp kan worden gebruikt voor vloeistoffen die vaste deeltjes tot 10 mm doorsnee bevatten.
Geschikt voor smalle inbouw door de aangebouwde vlotter, pompt af tot 3 mm. Filter is verwijderbaar. Voorzien van vlotterschakelaar

Gegenereerd op datum: 26-02-2026

<http://www.bosta.com>