

# DAB Hydraulisch onderdeel voor 6GF-motor RVS 304 4" binnendraad 25.5A 400VAC type SS6D 07 (7043223)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|           |         |
|-----------|---------|
| Materiaal | RVS 304 |
|-----------|---------|

|          |         |
|----------|---------|
| Pomphuis | RVS 304 |
|----------|---------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Materiaal waaier 1 | RVS 304 |
|--------------------|---------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Verbinding | binnendraad |
|------------|-------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Spanning | 400VAC |
|----------|--------|

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Max. omgevingstemperatuur | 30 °C |
|---------------------------|-------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Min. omgevingstemperatuur | 0 °C |
|---------------------------|------|

|      |         |
|------|---------|
| Type | SS6D 07 |
|------|---------|

|          |       |
|----------|-------|
| Vermogen | 15 PK |
|----------|-------|

|     |      |
|-----|------|
| MWK | 98 m |
|-----|------|

|      |    |
|------|----|
| Maat | 4" |
|------|----|

|         |       |
|---------|-------|
| Gewicht | 76 kg |
|---------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| Vermogen | 11 kW |
|----------|-------|

|        |        |
|--------|--------|
| Ampère | 25.5 A |
|--------|--------|

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Max capaciteit | 60 m <sup>3</sup> /h |
|----------------|----------------------|

## AFMETINGEN

L

730 mm

**Gegenereerd op datum: 05-09-2026**

<http://www.bosta.com>