

**Tavlit Automatisch filter
station glasvezel versterkt
nylon DN110 flens 10bar
100micron DN110 disc 9-
12VDC latch zwart PN10 3 x 2"
filter type TAD (7028572)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
-------	-------

Type	TAD
------	-----

Materiaal	glasvezel versterkt nylon
-----------	---------------------------

Materiaal filterelement	disc
-------------------------	------

Filtrage	100 micron
----------	------------

Filtrage	140 mesh
----------	----------

Materiaal afdichting	EPDM
----------------------	------

Verbinding	flens
------------	-------

Min. temp.	0 °C
------------	------

Spanning	9-12VDC latch
----------	---------------

Hoogte	1000 mm
--------	---------

Werkdruk	10 bar
----------	--------

Max. temp.	60 °C
------------	-------

Capaciteit	60 m ³ /h
------------	----------------------

Model	3 x 2" filter
-------	---------------

Maat	DN110
------	-------

Lengte	1100 mm
--------	---------

DN	110
----	-----

Flens	PN10
-------	------

Breedte	1100 mm
---------	---------

Filteropp.	3.3 m ²
------------	--------------------

PRODUCTINFORMATIE

TAD automatisch discfilter station. Wanneer het drukverschil de vooraf ingestelde waarde (tussen de 0,5 en 0.7 bar) heeft bereikt, start de regeling het spoelproces en reinigt zo de opvolgende filtereenheden. De spoelcyclus duurt 12 tot 30 seconden, afhankelijk van de vervuiling. Tijdens het spoelen blijft de waterstroom naar het veld ononderbroken. Minimaal benodigde druk voor het spoelen: 2,5bar. Minimaal benodigde debiet voor het spoelen: 9,3m³/h. Gebruikte componenten: Talgil controller, Bermad terugslagkleppen en PE-verdeelstukken. Configuratie: Parallel met de uitlaatpoort tegenover de inlaatpoort. Voor uitvoeringen in een andere configuraties of met alternatieve componenten kunt u contact met ons opnemen.

Gegenereerd op datum: 06-11-2025

<http://www.bosta.com>