

**Rain Bird Pop-up sproeier
kunststof 3/4" binnendraad
40°-360° zwart type 5004-PC &
FC (7008128)**



RAIN BIRD

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
-------	-------

Materiaal	kunststof
-----------	-----------

Capaciteit	3 - 36,6 l/min
------------	----------------

Verbinding	binnendraad
------------	-------------

Spoeihoek	13/25 °
-----------	---------

Max diameter	30.4 m
--------------	--------

Radius	7,6 - 15,2 m
--------	--------------

Radius 4bar	10,6 - 15,2 m
-------------	---------------

Aanb. druk	1.7 - 4.5 bar
------------	---------------

Type	5004-PC & FC
------	--------------

Capacity 2.5bar	0,31-1,63 m ³ /u
-----------------	-----------------------------

Capacity 2bar	0,28-1,45 m ³ /u
---------------	-----------------------------

Capacity 3bar	0,34-1,79 m ³ /u
---------------	-----------------------------

Capacity 4bar	0,40-2,06 m ³ /u
---------------	-----------------------------

Maat	3/4"
------	------

Instelbereik sector	40°-360°
---------------------	----------

Riserhoogte	10 cm
-------------	-------

Type 5000 13°											
Nr. 1			Nr. 1,5			Nr. 2			Nr. 3		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
2,5	0,20	8,6	2,5	0,32	9,2	2,5	0,41	9,5	2,5	0,62	10,1
3,5	0,24	8,8	3,5	0,38	9,4	3,5	0,49	9,9	3,5	0,74	10,8
4,5	0,27	8,8	4,5	0,44	9,4	4,5	0,56	10,1	4,5	0,84	11,0

Type 5000 25°																	
Nr. 1,5			Nr. 2			Nr. 2,5			Nr. 3			Nr. 4			Nr. 5		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
2,5	0,31	10,4	2,5	0,41	11,0	2,5	0,50	11,3	2,5	0,62	11,2	2,5	0,81	12,3	2,5	1,03	12,7
3,5	0,37	10,7	3,5	0,49	11,3	3,5	0,60	11,3	3,5	0,74	12,2	3,5	0,97	12,8	3,5	1,23	13,7
4,5	0,42	10,8	4,5	0,55	11,3	4,5	0,68	11,3	4,5	0,84	12,2	4,5	1,10	12,8	4,5	1,40	13,7

PRODUCTINFORMATIE

De 5000-serie is een ideale rotor gedreven pop-up voor grote tuinen en professionele toepassingen welke een grote veelzijdigheid en betrouwbaarheid vragen.

De 5000-serie is toepasbaar met verschillende sproeimonden voor uiteenlopende neerslag patronen. De 5000 serie is de meest gebruikte pop-up sproeier!

De 5000-serie wordt geleverd in verschillende uitvoeringen, zoals de Plus (PL) met afsluiter om onderhoudstijd te verminderen, PRS (R) met drukregelaar om water te besparen, SAM Seal-A-Matic terugslagklep voor installatie in glooiende percelen en met RVS stijgbuis voor anti vandalisme toepassingen.

3.0 mm nozzle voorgemonteerd

Gegenereerd op datum: 05-11-2025

<http://www.bosta.com>