

**PSH Commerciële zwembad
pomp PP/GF30 75 mm lijmmof
9,6/5,5A 230/400VAC zwart
type Maxi-40T IE3 4HP
(7039030)**



 P S H

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
As	RVS 316
Pomphuis	PP/GF30
Materiaal waaier 1	PPO-GF30
Materiaal (deksel)	polycarbonaat
Materiaal afdichting	koolstof/keramiek
Verbinding	lijmmof
Max. temperatuur	40 °C
Breedte	232 mm
Hoogte	325 mm
Herz	50 Hz
IP waarde	IP55
Motor RPM	2900
Type	Maxi-40T IE3
Capaciteit	7,4 - 62,3 m ³ /h
Vermogen	4 PK
MWK	18 m

Maat 75 mm




Lengte 752 mm

Spanning 230/400VAC

Gewicht 27 kg

Vermogen 3 kW

Ampère 9,6/5,5 A



PRODUCTINFORMATIE

De Maxi-pompen zijn ideale pompen voor middelgrote commerciële zwembaden.

Kenmerken:

- Zelfaanzuigend tot 2mwh
- Geschikt voor gebruik met zoutchloroinstallaties en zeewater
- Driefasige motor met hoog rendement klasse IE3 volgens richtlijn (EU) 2019/1781
- Warmtebeveiliging ingebouwd in de eenfase-versie
- Isolatieklasse: F

- Beveiliging: IP55 classificatie
- Motor: 50 Hz/2900 tpm.
- Motor gelakt met behulp van kataforese
- Max. temperatuur: 40°C

Gegenereerd op datum: 05-09-2026

<http://www.bosta.com>