

# Magneetventiel messing 3/8" binnendraad 14bar 230VAC type HK (0404098)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Type                      | HK                    |
| Materiaal                 | messing               |
| Bediening                 | direct servo-gestuurd |
| Indirect werkend          | Ja                    |
| Materiaal huis            | messing               |
| Materiaal afdichting      | NBR                   |
| Verbinding                | binnendraad           |
| Haakse uitvoering         | nee                   |
| Spanningsloos geopend     | Nee                   |
| Spanning                  | 230VAC                |
| Temperatuurbereik         | -10°C - 140°C         |
| Minimaal drukverschil     | 0.1 bar               |
| Max. omgevingstemperatuur | 35 °C                 |
| Gelijkspanning (DC)       | no                    |
| Capaciteit                | 20 l/min              |
| Maat                      | 3/8"                  |
| Vermogen                  | 8 W                   |

Werkdruk

14 bar

# PRODUCTINFORMATIE

Deze klep wordt in de maten tot 3/4 geleverd met een 8 Watt 230V / 50Hz spoel . De 1 versie wordt geleverd met een spoel van 14 watt. ErVoor een goede werking is bij deze klep geen drukverschil nodig.

**Gegenereerd op datum: 04-11-2025**

<http://www.bosta.com>