

Rondsproeier messing 3/4" buitendraad 4,8 mm type RC 130 (0630089)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type RC 130

Materiaal messing

Verbinding buitendraad

Capacity 3bar 1,54 m³/u

Capacity 4bar 1,77 m³/u

Capacity 5bar 1,95 m³/u

Maat 3/4"

Sproeimond 4,8 mm

Radius 3bar 16 m

Radius 4bar 16,1 m

Radius 5bar 17,1 m

| Type RC 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|
| 4,0mm | | | 4,6mm | | | 4,8mm | | | 4,0mm x 2,4mm | | | 4,6mm x 2,4mm | | | 4,8mm x 3,2mm | | |
| Bar | Q | D | Bar | Q | D | Bar | Q | D | Bar | Q | D | Bar | Q | D | Bar | Q | D |
| 2,5 | 0,95 | 26,0 | 2,5 | 1,15 | 27,0 | 2,5 | 1,40 | 30,0 | 2,5 | 1,35 | 26,0 | 2,5 | 1,55 | 27,0 | 2,5 | 2,05 | 30,0 |
| 3,5 | 1,15 | 27,0 | 3,5 | 1,38 | 28,4 | 3,5 | 1,67 | 30,8 | 3,5 | 1,60 | 27,0 | 3,5 | 1,80 | 28,4 | 3,5 | 2,40 | 30,8 |
| 4,5 | 1,30 | 27,5 | 4,5 | 1,55 | 29,4 | 4,5 | 1,87 | 31,8 | 4,5 | 1,75 | 27,5 | 4,5 | 2,03 | 29,4 | 4,5 | 2,75 | 31,8 |

Gegeneerd op datum: 05-11-2025

<http://www.bosta.com>