

Hydro-S Kogelkraan messing vernikkeld 2 1/2" binnendraad 25bar (0470007)




hydro-s

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	messing
-----------	---------

Oppervlaktebehandeling	vernikkeld
------------------------	------------

Bediening	hendel
-----------	--------

Kleur hendel	blauw
--------------	-------

Materiaal hendel	staal
------------------	-------

Constructie huis	2-delig
------------------	---------

Materiaal kogel	messing hard verchroomd
-----------------	-------------------------

As	messing
----	---------

Materiaal spindel	messing
-------------------	---------

Materiaal huis	messing
----------------	---------

Materiaal afdichting	PTFE
----------------------	------

Verbinding	binnendraad
------------	-------------

Max. temperatuur	180 °C
------------------	--------

Min. mediumtemperatuur (continu)	-20 °C
-------------------------------------	--------

Werkdruk	25 bar
----------	--------

Maat	2 1/2"
------	--------

Gewicht

237 kg

AFMETINGEN

Hoogte handgreep

115

Lb

123 mm

ØDi-1

2 1/2 "

ØDi-2

2 1/2 "

F-1

23.3 mm

F-2

23.3 mm

Ct-1


120 mm

R

200 mm

ØDf

58 mm



PRODUCTINFORMATIE

De Hydro-S Kogelkraan is een kostenefficiënte kogelkraan die beschikbaar is met PTFE-stang/kogelafdichtingen. Hij wordt gebruikt door professionals voor landbouw-, verwarmings- en industriële projecten. Deze gereduceerde doorstroom-kogelkraan is gemaakt van messing, dat bekend staat als een milieuvriendelijke oplossing omdat het recyclingproces van messing minder energie nodig heeft vergeleken met aluminium en staal. De kraan is verkrijgbaar in een breed scala aan maten en met 25 bar werkdruk. Hydro-S is het merk bij uitstek voor professionals die op zoek zijn naar een kostenefficiënte oplossing.

Gegenereerd op datum: 04-11-2025

<http://www.bosta.com>