

Rain Bird Sproeikop kunststof 5/8" UNC binnendraad 2,1 bar grijs type 15SST (7020192)



RAIN BIRD

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	grijs
Materiaal	kunststof
Geschikt voor	1800 & UNI-Spray series
Verbinding	UNC binnendraad
Sproeihoek	30 °
Werkdruk	2,1 bar
Aanb. druk	1 - 2,1 bar
Type	15SST
Capaciteit	0,20 - 0,27 m ³ /h
Capaciteit	3,4 - 4,6 l/min
Capaciteit 2 bar	250 l/u
Capaciteit 1bar	200 l/u
Capaciteit 1,5bar	230 l/u
Maat	5/8"
Radius 2bar	1,2x8,5 m

PRODUCTINFORMATIE

De Rain Bird Sproeikop 30°, type MPR wordt gebruikt met de pop-up 1800 serie en is ideaal voor vierkante oppervlaktes waar strookirrigatie nodig is.

De strook beregening serie heeft een 30° traject welke hoger is dan de overige MPR-sproeikoppen.

De strook beregening serie bestaat uit de volgende sproeikoppen: de 15EST, 15CST, 15RCS, 15LCS, 15SST en 9SST.

Gegenereerd op datum: 12-02-2026

<http://www.bosta.com>