

**Amiad Automatisch filter
glasvezel versterkt nylon DN80
flens 8bar 100micron 0,1 mm
RVS 316 9-12VDC latch
zwart/groen 1 x 3" filter type
Mini Sigma On-line (7038400)**



 **amiad**[®]
WATER SYSTEMS

 **bosta**
bringing water to life

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart/groen
Type	Mini Sigma On-line
Materiaal	glasvezel versterkt nylon
Materiaal filterelement	RVS 316
Materiaal afdichting	EPDM
Verbinding	flens
Spanning	9-12VDC latch
Breedte	421 mm
Hoogte	370 mm
Minimum voordruk	1.5 bar
Werkdruk	8 bar
Max. temp.	60 °C
BackflushOutlet	1 1/2 "
Capaciteit	50 m ³ /h
Model	1 x 3" filter
Filtrage	100 micron
Maat	DN80

Backflush flow rate	9,6 m ³ /u
---------------------	-----------------------

Lengte	1258 mm
--------	---------

Gewicht	20 kg
---------	-------

Filteropp.	0.16 m ²
------------	---------------------

Filtrage	0,1 mm
----------	--------

AFMETINGEN

Cr-1	225 mm
------	--------

PRODUCTINFORMATIE

De Amiad Mini Sigma.

De Amiad ADI-P 12VDC-controller met een 2W-Latch-solenoïd biedt de mogelijkheid om via Bluetooth het filter met de Amiad-app op uw mobiel te bewaken en bedienen.

De app biedt de volgende informatie:

- Statusmelding en spoelcyclustellers.
- Waarschuwing lage / hoge druk en lege batterij.
- Rapporten en geschiedenis van de prestatiegegevens.

De zelfreinigingscyclus wordt geactiveerd door een geïntegreerde stuurschakelaar die wordt aangestuurd: een signaal doordat het ingestelde drukverschil is bereikt, een tijdsinterval of een handmatige start.

Spoeltijd van 10 seconden.

Geleverd met 1 ½" spoelklep.

Gegenereerd op datum: 06-11-2025

<http://www.bosta.com>