

**STF Zandfilter carbon steel
ST37.2 epoxy coating 36"
Victaulic 8bar DN80 blauw type
F650 (7024316)**



STF
matholding group

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	blauw
Materiaal	carbon steel ST37.2
Verbinding	Victaulic
Werkdruk	8 bar
Type	F650
Capaciteit	32 - 44 m ³ /h
Kiezel	400 kg
Maat	36"
Diameter	900 mm
Gewicht	170 kg
Filteropp.	0.64 m ²
Max capaciteit	44 m ³ /h

PRODUCTINFORMATIE

Uitgerust met filterdoppen met een verticale opening van 0,35mm.
Voor filterinstallaties, filterinstallaties op skids en elektronische controllers (AC of DC), neem

contact met ons op.

Spoelen: 60 seconden, waarbij tot 75% van de water stroom nodig is. Spoelcyclus dient handmatig te worden geactiveerd of door een elektronische controller wanneer het drukverschil (ΔP) over het filter de vooraf ingestelde waarde of tijd heeft bereikt.

Filter maat: wordt bepaald door de stroomsnelheid door het filter. De optimale stroomsnelheid door de tank dient 65 - 70m/h te zijn.

Filter medium: laagdikte van precies 40 cm.

Toepassing: Voorfilter aan het begin van de hoofdleiding, ideaal voor water met organische verontreinigingen.

- Supplied with connection victaulic to flange.

Gegenereerd op datum: 26-02-2026

<http://www.bosta.com>