

**Profec Terugslagklep  
veerbelast PVC-U 110 mm  
lijmmof 10bar DN80 grijs type  
5000 (0111574)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | grijs |
|-------|-------|

|      |      |
|------|------|
| Type | 5000 |
|------|------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Materiaal | PVC-U |
|-----------|-------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Materiaal (veer) | RVS 302 |
|------------------|---------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Materiaal huis | PVC-U |
|----------------|-------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Materiaal afdichting | EPDM |
|----------------------|------|

|            |         |
|------------|---------|
| Verbinding | lijmmof |
|------------|---------|

|             |  |
|-------------|--|
| Pakkingring |  |
|-------------|--|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Temperatuurbereik | 0°C - 40°C |
|-------------------|------------|

|      |        |
|------|--------|
| Maat | 110 mm |
|------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Lengte | 266 mm |
|--------|--------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 80 |
|----|----|

|          |        |
|----------|--------|
| Buiten ø | 185 mm |
|----------|--------|

|              |           |
|--------------|-----------|
| Openingsdruk | 0,025 bar |
|--------------|-----------|

|          |        |
|----------|--------|
| Werkdruk | 10 bar |
|----------|--------|

# AFMETINGEN

L

266 mm

L1

61 mm

**Gegenereerd op datum: 30-10-2025**

<http://www.bosta.com>