

**Itap Filter vuilvanger messing  
vernikkeld 3/8" binnendraad  
20bar 300micron DN10 RVS  
304 type 193 (0410780)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|      |     |
|------|-----|
| Type | 193 |
|------|-----|

|           |         |
|-----------|---------|
| Materiaal | messing |
|-----------|---------|

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Oppervlaktebehandeling | vernikkeld |
|------------------------|------------|

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Materiaal filterelement | RVS 304 |
|-------------------------|---------|

|          |            |
|----------|------------|
| Filtrage | 300 micron |
|----------|------------|

|          |         |
|----------|---------|
| Filtrage | 50 mesh |
|----------|---------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Materiaal afdichting | PTFE |
|----------------------|------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Verbinding | binnendraad |
|------------|-------------|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Temperatuurbereik | -20°C - 110°C |
|-------------------|---------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Werkdruk | 20 bar |
|----------|--------|

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Capaciteit | 3,4 m <sup>3</sup> /h |
|------------|-----------------------|

|      |      |
|------|------|
| Maat | 3/8" |
|------|------|

|        |       |
|--------|-------|
| Lengte | 55 mm |
|--------|-------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 10 |
|----|----|

|        |         |
|--------|---------|
| Hoogte | 51.2 mm |
|--------|---------|

## AFMETINGEN

Ct-1

40 mm

**Gegenereerd op datum: 12-02-2026**

<http://www.bosta.com>