

Rain Bird Sproeikop kunststof 5/8" UNC binnendraad 2,1 bar grijs type 15RCS (7019408)



RAIN BIRD

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	grijs
Materiaal	kunststof
Geschikt voor	1800 & UNI-Spray series
Verbinding	UNC binnendraad
Sproeihoek	30 °
Werkdruk	2,1 bar
Aanb. druk	1 - 2,1 bar
Type	15RCS
Capaciteit	0,08 - 0,11 m ³ /h
Capaciteit	1,3 - 1,9 l/min
Capaciteit 2 bar	110 l/u
Capaciteit 1bar	80 l/u
Capaciteit 1,5bar	90 l/u
Maat	5/8"
Radius 2bar	1,2x4,5 m

PRODUCTINFORMATIE

De Rain Bird Sproeikop 30°, type MPR wordt gebruikt met de pop-up 1800 serie en is ideaal voor vierkante oppervlaktes waar strookirrigatie nodig is.

De strook beregening serie heeft een 30° traject welke hoger is dan de overige MPR-sproeikoppen.

De strook beregening serie bestaat uit de volgende sproeikoppen: de 15EST, 15CST, 15RCS, 15LCS, 15SST en 9SST.

Gegenereerd op datum: 12-02-2026

<http://www.bosta.com>