

**Profec Watermeter messing 1
1/2" buitendraad 16bar 0,1A
6m³/h DN32 24V blauw CE/MID
MD-A/MD-AP type TL multi jet
horizontaal met pulse optie
(0892309)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	blauw
-------	-------

Type	TL multi jet
------	--------------

Materiaal	messing
-----------	---------

Keurmerk	CE/MID
----------	--------

Model	MD-A/MD-AP
-------	------------

Verbinding	buitendraad
------------	-------------

Type	horizontaal met pulse optie
------	-----------------------------

MinimumReadingCapacity	0.00005
------------------------	---------

Spanning	24V
----------	-----

Werkdruk	16 bar
----------	--------

Max. temp.	50 °C
------------	-------

Capaciteit Qmax	12 m ³ /h
-----------------	----------------------

Capaciteit Qn	6 m ³ /h
---------------	---------------------

DN (inch)	1 1/4 "
-----------	---------

Maat	1 1/2"
------	--------

Pulse optie	10 ltr
-------------	--------

Q1 ISO 4064 (2005)	0.13 m ³ /u
--------------------	------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	10 m ³ /u
--------------------	----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	12.5 m ³ /u
--------------------	------------------------

MaximumReadingCapacity	99.999
------------------------	--------

Lengte	230/260 mm
--------	------------

DN	32
----	----

Breedte	104 mm
---------	--------

Diam.	1 1/4 "
-------	---------

AFMETINGEN

H	117 mm
---	--------

PRODUCTINFORMATIE

Multi-jet watermeters zijn standaard voorzien van een pulsgever. Puls optie zoals gegeven in specificaties.

De gegenereerde puls kan d.m.v. een losse pulsopnemer worden doorgegeven .

Door het verdraaien van het kijkglas en verplaatsen van de wijzer met de pulsgever kan de puls frequentie eenvoudig worden gewijzigd.

Gegenereerd op datum: 05-11-2025

<http://www.bosta.com>