

**Gevlochten slang staal verzinkt  
gegalvaniseerd 1" buitendraad  
x wartel binnendraad 8bar  
DN25 60cm RVS DVGW/KIWA  
type recht (0920076)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Kleur                  | RVS                              |
| Type                   | recht                            |
| Materiaal              | staal verzinkt                   |
| Oppervlaktebehandeling | gegalvaniseerd                   |
| Keurmerk               | DVGW/KIWA                        |
| Verbinding             | buitendraad x wartel binnendraad |
| DN                     | 25                               |
| Binnen ø               | 25 mm                            |
| Buiten ø               | 32 mm                            |
| Buigradius             | 20 mm                            |
| Temperatuurbereik      | -30°C - 90°C                     |
| Werkdruk               | 8 bar                            |
| Maat                   | 1"                               |
| Lengte                 | 60 cm                            |

## PRODUCTINFORMATIE

Alle slangen hebben aan één zijde een 1" buitendraad en aan de andere zijde een wartelende koppeling met 1" binnendraad.  
Rubber binnenwand. Speciaal voor het aansluiten van hydrofoortanks.

**Gegenereerd op datum: 05-11-2025**

<http://www.bosta.com>