

**DAB Bronpomp RVS 304 2"  
binnendraad 10,8A 230VAC  
met 15m kabel en control box  
booster type S4 KIT 8/9 olie  
gevuld (7030920)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal RVS 304

Pomphuis RVS 304

Materiaal waaier 1 technopolymer

Verbinding binnendraad

Type olie gevuld

Spanning 230VAC

Max. temperatuur 40 °C

Buiten ø 99 mm

Min. mediumtemperatuur  
(continu) 0 °C

Max. omgevingstemperatuur -10 °C

Min. omgevingstemperatuur 40 °C

IP waarde IP68, class F

Type S4 KIT 8/9

Vermogen 2 PK

Model met 15m kabel en control box booster

MWK 54 m

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Maat                      | 2"                     |
| Gewicht                   | 16.8 kg                |
| Vermogen                  | 1.5 kW                 |
| Waaiers                   | 9                      |
| Ampère                    | 10,8 A                 |
| Max capaciteit            | 10.8 m <sup>3</sup> /h |
| Pers                      | 2 "                    |
| BEP Capaciteit            | 7.2                    |
| BEP Opvoerhoogte          | 45.5                   |
| PORlh                     | 54.6                   |
| PORhh                     | 31.9                   |
| PORlq                     | 8.6                    |
| PORhq                     | 5                      |
| Rendement                 | 65,2 %                 |
| Afmeting verpakking L/B/H | 120 x 120 x 1131 mm    |

## AFMETINGEN

|     |         |
|-----|---------|
| Db  | 99 mm   |
| H-1 | 1031 mm |

ØDi-1

2"



# PRODUCTINFORMATIE

Bronpomp set met pomp behuizing en motor, voedingskabel, snoer en schakelkast.

Maximale diameter pomp: 99 mm

Maximale hoeveelheid zand: 150 g/m<sup>3</sup>

Installatie: vast in verticale of horizontale installatie met een koelmantel.

Motor: 4OL met olie gevulde tweepolig asynchrone DAB motor

**Gegenereerd op datum: 08-05-2026**

<http://www.bosta.com>