

# Profec Kogelkraan PVC-U 1/2" binnendraad 10bar DN15 grijs type 2050 (0111286)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | grijs |
|-------|-------|

|      |      |
|------|------|
| Type | 2050 |
|------|------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Materiaal | PVC-U |
|-----------|-------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Bediening | hendel |
|-----------|--------|

|              |      |
|--------------|------|
| Kleur hendel | rood |
|--------------|------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Materiaal hendel | PVC-U |
|------------------|-------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Constructie huis | 3-delig |
|------------------|---------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Materiaal huis | PVC-U |
|----------------|-------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Materiaal afdichting | PE/EPDM |
|----------------------|---------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Verbinding | binnendraad |
|------------|-------------|

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Temperatuurbereik | 10°C - 60°C |
|-------------------|-------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Werkdruk | 10 bar |
|----------|--------|

|      |      |
|------|------|
| Maat | 1/2" |
|------|------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 15 |
|----|----|

## AFMETINGEN

|    |       |
|----|-------|
| Lb | 84 mm |
|----|-------|

ØDi-1 1/2 "

ØDi-2 1/2 "

Ct-1 53 mm

R 63 mm

ØDf 15 mm



**Gegenereerd op datum: 30-10-2025**

<http://www.bosta.com>