

Rain Bird Pop-up sproeier
kunststof 1/2" binnendraad 1,7
- 3,8bar 40°-360° zwart type
3504-PC (7008130)



RAIN BIRD

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur zwart

Materiaal kunststof

Capaciteit 2 - 17,4 l/min

Instelbereik sector 40°-360°

Sproeihoek 25 °

Riserhoogte 10 cm

Radius 4,6 - 10,7 m

Werkdruk 1,7 - 3,8 bar

Type 3504-PC

Capacity 2.5bar 0,16-0,83 m³/u

Capacity 2bar 0,13-0,73 m³/u

Capacity 3bar 0,17-0,92 m³/u

Maat 1/2"

Verbinding binnendraad

Radius 2bar 4,8 - 9,7 m

Radius 3bar 5,2 - 10,6 m

Type 3500																	
0,75			1			1,5			2			3			4		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
2,0	0,13	4,4	2,0	0,19	6,2	2,0	0,26	7,0	2,0	0,34	8,2	2,0	0,53	9,1	2,0	0,73	9,7
3,0	0,17	5,2	3,0	0,24	6,4	3,0	0,33	7,3	3,0	0,43	8,2	3,0	0,67	9,4	3,0	0,92	10,6
3,8	0,19	5,5	3,8	0,27	6,7	3,8	0,37	7,3	3,8	0,49	8,5	3,8	0,74	9,8	3,8	1,04	10,7

PRODUCTINFORMATIE

De 3500 serie is de kleinere versie van de 5000 serie. Deze Pop-up sproeier wordt gebruikt voor het kleinere sproei bereik. (max 10,7 meter)

Deze sproeiers worden vaak gebruikt in combinatie met de 5000 serie. De 3500-serie is inzetbaar met verschillende soorten sproeimonden.

De 3500-serie is ook leverbaar met de functie, SAM Seal-A-Matic-terugslagklep voor installatie in glooiende percelen.

2.0mm nozzle voorgemonteerd.

Gegenererd op datum: 05-11-2025

<http://www.bosta.com>