

# STF Zandfilter carbon steel ST37.2 30" flens 8bar DN80 blauw type F640 (7046923)



**STF**  
matholding group

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Kleur          | blauw                     |
| Materiaal      | carbon steel ST37.2       |
| Verbinding     | flens                     |
| Werkdruk       | 8 bar                     |
| Type           | F640                      |
| Capaciteit     | 20 - 30 m <sup>3</sup> /h |
| Kiezel         | 300 kg                    |
| Maat           | 30"                       |
| Diameter       | 800 mm                    |
| Gewicht        | 130 kg                    |
| Filteropp.     | 0.44 m <sup>2</sup>       |
| Max capaciteit | 30 m <sup>3</sup> /h      |

## PRODUCTINFORMATIE

Uitgerust met filterdoppen met een verticale opening van 0,35mm.

Voor filterinstallaties, filterinstallaties op skids en elektronische controllers (AC of DC), neem

contact met ons op.

Spoelen: 60 seconden, waarbij tot 75% van de water stroom nodig is. Spoelcyclus dient handmatig te worden geactiveerd of door een elektronische controller wanneer het drukverschil ( $\Delta P$ ) over het filter de vooraf ingestelde waarde of tijd heeft bereikt.

Filter maat: wordt bepaald door de stroomsnelheid door het filter. De optimale stroomsnelheid door de tank dient 65 - 70m/h te zijn.

Filter medium: laagdikte van precies 40 cm.

Toepassing: Voorfilter aan het begin van de hoofdleiding, ideaal voor water met organische verontreinigingen.

- Supplied with connection victaulic to flange.

**Gegenereerd op datum: 05-09-2026**

<http://www.bosta.com>