

DAB Bronpomp RVS 304 1" binnendraad 6,1A 230VAC met 15m kabel en control box booster type Micra 100M olie gevuld (7030894)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal RVS 304

Pomphuis RVS 304

Materiaal waaier 1 noryl GFN2

Verbinding binnendraad

Type olie gevuld

Spanning 230VAC

Max. temperatuur 35 °C

Buiten ø 74 mm

Min. mediumtemperatuur
(continu) 0 °C

Max capaciteit 2.7 m³/h

Pers 1 "

BEP Capaciteit 1.8

IP waarde IP68

Type Micra 100M

Vermogen 1 PK

Model met 15m kabel en control box booster

MWK 90 m

Maat 1"

Gewicht 13.6 kg

Vermogen 0.75 kW

Waiers 30

Ampère 6,1 A

BEP Opvoerhoogte 56

PORlh 70.1

PORhh 39.6

PORlq 1.3


PORhq 2.2

AFMETINGEN

Db 74 mm

H-1 1390 mm

ØDi-1 1"



bosta
bringing water to life

PRODUCTINFORMATIE

Inclusief gemonteerde 15 m kabel en regelkast.

Geschikt voor schoon chemisch neutraal water, vrij van vaste stoffen en schurende delen

Maximaal toegestane hoeveelheid zand: 40 g/m³.

Installatie: in bronnen van 3 of groter, tanks en vijvers positie: verticaal. Bij horizontale installatie moet worden gezorgd voor voldoende ondersteuning en een koelmantel.

Gegenereerd op datum: 08-05-2026

<http://www.bosta.com>