

**DAB Dompelpomp RVS 304 2"**  
**binnendraad 3,44A 400VAC**  
**RVS type Feka VS 1200 T-NA**  
**(7030953)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Kleur                               | RVS               |
| Materiaal                           | RVS 304           |
| Pomphuis                            | RVS 304           |
| Materiaal waaier 1                  | RVS 304           |
| Verbinding                          | binnendraad       |
| Max. temperatuur                    | 50 °C             |
| Min. mediumtemperatuur<br>(continu) | 0 °C              |
| Pers                                | 2 "               |
| Max. omgevingstemperatuur           | 40 °C             |
| Min. omgevingstemperatuur           | 0 °C              |
| Type                                | Feka VS 1200 T-NA |
| Vermogen                            | 1,6 PK            |
| MWK                                 | 14 m              |
| Maat                                | 2"                |
| Vlotter                             | niet meegeleverd  |
| Spanning                            | 400VAC            |

Vermogen 1.2 kW

Ampère 3,44 A

Max capaciteit 30 m<sup>3</sup>/h

BEP Capaciteit 21.4

BEP Opvoerhoogte 7.67

PORlh 10.1

PORhh 5.86

PORlq 14.98

PORhq 25.68

## AFMETINGEN

Cb-1 98 mm



Db 170 mm

H 172 mm

L 492 mm

W-1 203 mm

ØDi-1 2 "



# PRODUCTINFORMATIE

Voorzien van 10 meter H07RN-F kabel, met stekker voor de 220 volt versie.

Installatie: verticaal, vast gemonteerd of in verplaatsbare opstelling.

Maximale dompeldiepte: 7 meter

Geschikt voor vuil water dat vaste stoffen bevat met een doorsnee tot 50 mm.

**Gegenereerd op datum: 08-05-2026**

<http://www.bosta.com>