

**Amiad Automatisch filter
glasvezel versterkt nylon
DN100 flens 8bar 130micron
0,13 mm RVS 316 9-12VDC
latch zwart/groen type Mini
Sigma Angle (7028317)**



 **amiad**[®]
WATER SYSTEMS

 **bosta**
bringing water to life

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart/groen
Type	Mini Sigma Angle
Materiaal	glasvezel versterkt nylon
Materiaal filterelement	RVS 316
Materiaal afdichting	EPDM
Verbinding	flens
Spanning	9-12VDC latch
Breedte	421 mm
Hoogte	370 mm
Minimum voordruk	1.5 bar
Werkdruk	8 bar
Max. temp.	60 °C
BackflushOutlet	1 1/2 "
Capaciteit	80 m ³ /h
Filtrage	130 micron
Maat	DN100
Backflush flow rate	10,0 m ³ /u

Lengte	1512 mm
--------	---------

Gewicht	23 kg
---------	-------

Filteropp.	0.24 m ²
------------	---------------------

Filtrage	0,13 mm
----------	---------

AFMETINGEN

Cr-1	225 mm
------	--------

PRODUCTINFORMATIE

De Amiad Mini Sigma.

De Amiad ADI-P 12VDC-controller met een 2W-Latch-solenoid biedt de mogelijkheid om via Bluetooth het filter met de Amiad-app op uw mobiel te bewaken en bedienen.

De app biedt de volgende informatie:

- Statusmelding en spoelcyclustellers.
- Waarschuwing lage / hoge druk en lege batterij.
- Rapporten en geschiedenis van de prestatiegegevens.

De zelfreinigingscyclus wordt geactiveerd door een geïntegreerde stuurschakelaar die wordt aangestuurd: een signaal doordat het ingestelde drukverschil is bereikt, een tijdsinterval of een handmatige start.

Spoeltijd van 10 seconden.

Geleverd met 1 ½" spoelklep.

Gegenereerd op datum: 06-11-2025

<http://www.bosta.com>