

**Profec Filter vuilvanger  
messing 3/4" binnendraad  
16bar 550micron RVS 304  
(0410708)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|           |         |
|-----------|---------|
| Materiaal | messing |
|-----------|---------|

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Materiaal filterelement | RVS 304 |
|-------------------------|---------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Materiaal afdichting | PTFE |
|----------------------|------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Verbinding | binnendraad |
|------------|-------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Werkdruk | 16 bar |
|----------|--------|

|            |        |
|------------|--------|
| Max. temp. | 100 °C |
|------------|--------|

|          |            |
|----------|------------|
| Filtrage | 550 micron |
|----------|------------|

|      |      |
|------|------|
| Maat | 3/4" |
|------|------|

|        |         |
|--------|---------|
| Lengte | 68,8 mm |
|--------|---------|

## AFMETINGEN

|      |         |
|------|---------|
| Ct-1 | 48.1 mm |
|------|---------|

|    |       |
|----|-------|
| L1 | 13 mm |
|----|-------|

|    |       |
|----|-------|
| L2 | 11 mm |
|----|-------|

**Gegenereerd op datum: 04-11-2025**

<http://www.bosta.com>