

Hunter Regenautomaat PP 24VAC wit/blauw type ACC2- 1200 PP 12 stations (7032902)



Hunter®

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	wit/blauw
-------	-----------

Type	ACC2-1200
------	-----------

Spanning	24VAC
----------	-------

IP waarde	IP44
-----------	------

Materiaal	PP
-----------	----

Type	PP
------	----

Dikte	170 mm
-------	--------

Hoogte	420 mm
--------	--------

Aantal stations	12
-----------------	----

PRODUCTINFORMATIE

Krachtig. Intelligent. Flexibel. De nieuwe ACC2 regelaar van Hunter levert geavanceerd waterbeheer om te voldoen aan de eisen van grootschalige commerciële projecten. De ACC2 is uitgerust met een krachtige transformator, waardoor hij veilig tot 14 kleppen tegelijk kan aansturen, wat een maximale efficiëntie oplevert voor grote besproeiingsschema's. De ACC2 kan worden geconfigureerd voor elk commercieel project, van 12 tot 54 stations, met maximaal 6 ingangen voor debietmeters en maximaal 6 uitgangen voor pompen en hoofdkleppen. Het gemakkelijk af te lezen display met achtergrondverlichting en de unieke omkeerbare frontplaat maken het instellen van programma's en het stellen van diagnoses snel en efficiënt. De ACC2 heeft ingebouwde intelligentie, met de mogelijkheid om vooraf ingestelde debieten op maximaal 6 debietzones tegelijk te handhaven. Hij controleert het systeem voortdurend op onderbrekingen, lekken en elektrische elektronische storingen, onderbreekt de besproeiing en lokaliseert de bron als zich problemen voordoen. Hij kan zelfs reageren op sensorinput met

specifieke acties zoals het omschakelen van de watertoevoer wanneer het waterniveau daalt, of het starten van een programma wanneer de bodemvochtigheid laag is, en andere creatieve speciale toepassingen. De ACC2 biedt extreme flexibiliteit met 32 onafhankelijke programma's, 10 starttijden en een verscheidenheid aan overlappende, gestapelde en flow management configuraties. Inno vatieve Conditional Response functies gebruiken sensor input en andere omstandigheden om automatisch voorgeprogrammeerde acties te ondernemen. De optionele externe alarmuitgang waarschuwt onderhoudsmonteurs voor alarmmeldingen, en de beschikbare Wi-Fi-module werkt met vrijwel elk mobiel apparaat. Met de ACC2 beschikt u over de meest geavanceerde commerciële controller op de markt, met maximale mogelijkheden voor uw grootste projecten.

- 12 tot 54 stations
- Tot 6 flowsensor-ingangen en 6 P/MV-uitgangen
- 32 automatische programma's (elk 10 starttijden) voor nauwkeurig installatiebeheer
- Blokfunctie om stations te groeperen en grote systemen te consolideren
- Ingebouwde Solar Sync® logica voor slimme waterbesparingen
- Real-time debietbewaking detecteert en diagnosticeert lekken in maximaal 6 debietzones
- Debietbeheer optimaliseert besproeiing met veilige snelheden
- Goed zichtbaar, kleurendisplay met omkeerbaar frontje
- Voorwaardelijke "als/dan" programmering voor actieve reacties op sensoringangen
- Wachtwoordbeveiliging voor gebruikersbeheer, met twee toegangsniveaus
- Optionele insteekbare communicatiemodules voor cloud- of netwerkbesturing
- Gedetailleerde alarmlogboeken in gewone taal
- Extreme service bliksembeveiliging
- Easy Retrieve™ programmeerback-up en -herstel
- Watervrije ramen om onbedoelde besproeiing te voorkomen

Gegenereerd op datum: 09-11-2025

<http://www.bosta.com>