

**NaanDan**  
**Druppelbevloeiingsslang PE 16**  
**mm x 1,2 mm 47mil 4bar**  
**130micron 2,2ltr/h 33cm bruin**  
**100m type TurfDrip CNL**  
**(7030184)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | bruin |
|-------|-------|

|      |              |
|------|--------------|
| Type | TurfDrip CNL |
|------|--------------|

|           |    |
|-----------|----|
| Materiaal | PE |
|-----------|----|

|          |            |
|----------|------------|
| Filtrage | 130 micron |
|----------|------------|

|        |       |
|--------|-------|
| Lengte | 100 m |
|--------|-------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Openingsdruk | 0,5 bar |
|--------------|---------|

|          |       |
|----------|-------|
| Werkdruk | 4 bar |
|----------|-------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Aanb. druk | 0,5 - 4 bar |
|------------|-------------|

|      |        |
|------|--------|
| Wand | 47 mil |
|------|--------|

|      |        |
|------|--------|
| Wand | 1,2 mm |
|------|--------|

|         |           |
|---------|-----------|
| Afgifte | 2,2 ltr/h |
|---------|-----------|

|      |       |
|------|-------|
| Maat | 16 mm |
|------|-------|

|          |         |
|----------|---------|
| Binnen ø | 13,6 mm |
|----------|---------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Max. lengte per streng | 102 m |
|------------------------|-------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Dripperafstand | 33 cm |
|----------------|-------|

# PRODUCTINFORMATIE

De NaanDan TurfDrip met Amnon PC AS druppelaar is ideaal voor commerciële druppelirrigatie op bodembedekkers, dichte beplanting, haagrijen en bomen. AS staat voor Anti-Syphon waardoor je deze druppelleiding boven en onder de grond kunt installeren. De vlakke in-line Amnon AS druppelaar heeft een antiwortelontwerp dat voorkomt dat wortels het labirint van de druppelaar binnendringen en verstoppem. Het speciale TurfDrip materiaal zorgt voor extra flexibiliteit om te voorkomen dat er voor en tijdens de installatie kronkels in de spoelen komen. De bruine spoelen zijn verpakt in plastic folie zodat je de overgebleven druppelslang in de originele verpakking kunt bewaren. Drukregulerend bereik: 0,5 - 4,0 bar. Aanbevolen filtratie: 130 micron.

**Gegenereerd op datum: 08-11-2025**

<http://www.bosta.com>