

**Profec Watermeter messing 2
1/2" buitendraad 16bar 0,1A
15m³/h DN50 24V blauw
CE/MID MD-A/MD-AP type TL
multi jet horizontaal met pulse
optie (0892311)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	blauw
-------	-------

Type	TL multi jet
------	--------------

Materiaal	messing
-----------	---------

Keurmerk	CE/MID
----------	--------

Model	MD-A/MD-AP
-------	------------

Verbinding	buitendraad
------------	-------------

Type	horizontaal met pulse optie
------	-----------------------------

MinimumReadingCapacity	0.00005
------------------------	---------

Spanning	24V
----------	-----

Werkdruk	16 bar
----------	--------

Max. temp.	50 °C
------------	-------

Capaciteit Qmax	30 m ³ /h
-----------------	----------------------

Capaciteit Qn	15 m ³ /h
---------------	----------------------

DN (inch)	2 "
-----------	-----

Maat	2 1/2"
------	--------

Pulse optie	100 ltr
-------------	---------

Q1 ISO 4064 (2005)	0.31 m ³ /u
--------------------	------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	25 m ³ /u
--------------------	----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	31.3 m ³ /u
--------------------	------------------------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Lengte	280/300 mm
--------	------------

DN	50
----	----

Breedte	125 mm
---------	--------

Diam.	2 "
-------	-----

AFMETINGEN

H	172 mm
---	--------

PRODUCTINFORMATIE

Multi-jet watermeters zijn standaard voorzien van een pulsgever. Puls optie zoals gegeven in specificaties.

De gegenereerde puls kan d.m.v. een losse pulsopnemer worden doorgegeven .

Door het verdraaien van het kijkglas en verplaatsen van de wijzer met de pulsgever kan de puls frequentie eenvoudig worden gewijzigd.

Gegenereerd op datum: 05-11-2025

<http://www.bosta.com>