

# DAB Bronpomp RVS 304 1" binnendraad 3,3A 230VAC met 15m kabel en control box booster type Micra 50M olie gevuld (7030892)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal RVS 304

Pomphuis RVS 304

Materiaal waaier 1 noryl GFN2

Verbinding binnendraad

Type olie gevuld

Spanning 230VAC

Max. temperatuur 35 °C

Buiten ø 74 mm

Min. mediumtemperatuur  
(continu) 0 °C

Max capaciteit 2.7 m<sup>3</sup>/h

Pers 1 "

BEP Capaciteit 1.8

IP waarde IP68

Type Micra 50M

Vermogen 0,5 PK

Model met 15m kabel en control box booster

MWK 45 m

Maat 1"

Gewicht 9 kg

Vermogen 0.37 kW

Waaiers 15

Ampère 3,3 A

BEP Opvoerhoogte 26.9

PORlh 34.3

PORhh 18.8

PORlq 1.3


PORhq 2.2

## AFMETINGEN

Db 74 mm

H-1 930 mm

ØDi-1 1"



# PRODUCTINFORMATIE

Inclusief gemonteerde 15 m kabel en regelkast.

Geschikt voor schoon chemisch neutraal water, vrij van vaste stoffen en schurende delen

Maximaal toegestane hoeveelheid zand: 40 g/m<sup>3</sup>.

Installatie: in bronnen van 3 of groter, tanks en vijvers positie: verticaal. Bij horizontale installatie moet worden gezorgd voor voldoende ondersteuning en een koelmantel.

**Gegenereerd op datum: 08-05-2026**

<http://www.bosta.com>