

DAB Dompelpomp RVS 304 2"
binnendraad 4,2A 230VAC RVS
type Feka VS 550 M-NA
(7038437)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	RVS
Materiaal	RVS 304
Pomphuis	RVS 304
Materiaal waaier 1	RVS 304
Verbinding	binnendraad
Max. temperatuur	50 °C
Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
Pers	2 "
Max. omgevingstemperatuur	40 °C
Min. omgevingstemperatuur	0 °C
Type	Feka VS 550 M-NA
Vermogen	0,75 PK
MWK	7,4 m
Maat	2"
Vlotter	niet meegeleverd
Spanning	230VAC

Vermogen 0.55 kW

Ampère 4,2 A

Max capaciteit 18 m³/h

BEP Capaciteit 16.1

BEP Opvoerhoogte 5.13

PORlh 6.8

PORhh 3.77

PORlq 11.27

PORhq 19.32

AFMETINGEN

Cb-1 98 mm



Db 170 mm

H 172 mm

L 492 mm

W-1 203 mm

ØDi-1 2 "



PRODUCTINFORMATIE

Voorzien van 10 meter H07RN-F kabel, met stekker voor de 220 volt versie.

Installatie: verticaal, vast gemonteerd of in verplaatsbare opstelling.

Maximale dompeldiepte: 7 meter

Geschikt voor vuil water dat vaste stoffen bevat met een doorsnee tot 50 mm.

Gegenereerd op datum: 08-05-2026

<http://www.bosta.com>