

NaanDan Rondsproeier kunststof 1/2" buitendraad geel type Super 10 FR (7020999)



NaanDan
by Rivulis

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type Super 10 FR

Materiaal kunststof

Verbinding buitendraad

Sproeihoek 25 °

Aanb. druk 3 -5 bar

Kleur geel

Capacity 3bar 0,45 m³/u

Capacity 4bar 0,45 m³/u

Capacity 5bar 0,45 m³/u

Maat 1/2"

Max diameter 20 m

Radius 3bar 10 m

Radius 4bar 10 m

Radius 5bar 10 m

| Type Super 10 Flow Regulated | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|----|---------|------|----|---------|------|----|---------|------|----|---------|------|------|--|
| brown | | | blue | | | yellow | | | green | | | red | | | |
| Bar | Q | Ø | Bar | Q | Ø | Bar | Q | Ø | Bar | Q | Ø | Bar | Q | Ø | |
| 3,0-5,0 | 0,32 | 17 | 3,0-5,0 | 0,36 | 18 | 3,0-5,0 | 0,45 | 20 | 3,0-5,0 | 0,55 | 20 | 3,0-5,0 | 0,67 | 20,5 | |

PRODUCTINFORMATIE

Bal aangedreven sproeier met 2 uitlaat sproeimondjes ontwerp dat de uniformiteit en windbestendigheid verhoogd.

Deze drukgecompenseerde sproeier heeft een gelijke afgifte tussen 3,0 - 5,0 bar.

Bruine sproeimond alleen te gebruiken in combinatie met de wegbeschermpaat (ketsplaat).

Gegeneerd op datum: 06-11-2025

<http://www.bosta.com>