

Tefen Doseerpomp 3/4" x 16 mm x 3/4" buitendraad x slangtule x buitendraad type MixRite 2.5 On/Off external by- pass 0.4% - 4% (7028004)



 **TEFEN**
FLOW & DOSING TECHNOLOGIES

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	MixRite 2.5 On/Off external by-pass
Materiaal afdichting	EPDM
Verbinding	buitendraad x slangtule x buitendraad
Meetbereik	7 - 2500 ltr/h
Maat	3/4" x 16 mm x 3/4"
Instelbare mengverhouding	0,4 - 4%
Aanb. druk	0.2 - 8.0 bar

PRODUCTINFORMATIE

De MixRite 2.5 On/Off external by-pass wordt ingezet voor het optimaliseren van de drinkwaterkwaliteit (desinfectie) en bij gebruik van water met hoge hardheid. Door de externe bypass wordt het toegediende middel in de uitgaande leiding geïnjecteerd waarmee aantasting van het motor pomp gedeelte wordt voorkomen. Voor een compleet overzicht en meer informatie over de chemische bestendigheid tabel van de MixRite external by-pass type, neem contact met ons op.

Gegenereerd op datum: 06-11-2025

<http://www.bosta.com>