

VGE Pro Low pressure lamp UV system RVS DN225 flens 6bar type Basic 975-306 (7030120)



VGE PRO
UV DISINFECTION SOLUTIONS

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	RVS
Werkdruk	6 bar
Type	Basic 975-306
Capaciteit Qmax	391.2 m ³ /h
Maat	DN225
Verbinding	flens
Vermogen	975 W

PRODUCTINFORMATIE

Het VGE Pro Inox-systeem zorgt voor een perfecte desinfectie dankzij het hoge vermogen en de geavanceerde behandeling door de UV-lamp. Het systeem maakt gebruik van een 316L RVS reactor van hoge kwaliteit, dankzij het hoogwaardige lasproces doorstaat de reactor alle lektests. De beits- en passiveringsbehandeling verbetert de corrosiebestendigheid en levensduur van de unit aanzienlijk. De behandeling met glaspapels geeft het toestel een premium uitstraling. Het VGE Pro Inox systeem is voorzien van de unieke Smart Pin Technologie waardoor het mogelijk is om de lamp veilig te vervangen ondanks dat het systeem gevuld is met water en onder druk staat. Het is uitgerust met een basiscontroller, welke is voorzien van een elektronische voorschakelapparaat om de lamp(en) aan te sturen.

Eigenschappen:

- Hoge corrosieweerstand
- Getest op lekken
- Slimme pin-technologie
- UV-stralingsreflectie
- Eenvoudig te installeren

- Basiscontroller

Gegenereerd op datum: 26-02-2026

<http://www.bosta.com>