

**NaanDan Knopdruppelaar
kunststof 4 mm x 4/7 mm
insteek x barbed 4ltr/h
grijs/zwart type Click Tif, PC
CNL (7020709)**



NaanDan
by Rivulis

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Click Tif, PC CNL
------	-------------------

Materiaal	kunststof
-----------	-----------

Verbinding	insteek x barbed
------------	------------------

Openingsdruk	0,8 - 0,3 bar
--------------	---------------

Aanb. druk	1 - 4 bar
------------	-----------

Kleur	grijs/zwart
-------	-------------

Afgifte	4 ltr/h
---------	---------

Maat	4 mm x 4/7 mm
------	---------------

PRODUCTINFORMATIE

De ClickTif CNL (Compensated Non-Leakage) on-line druppelaar voorkomt leegloop zodat het geen tijd kost om het systeem weer te vullen met water.

Tevens zorgt het voor gelijkmatige waterverdeling over de planten.

Openingsdruk: 0,8 bar.

Sluitingsdruk: 0,3 bar.

Drukregulerend bereik: 0,5 - 4,0 bar; Minimale werkdruk: 1,0 bar.

Minimale werkdruk aan het einde van de druppelslangen: 0,8 bar. Langere lengtes van de zijftakkingen dan 800 meter wordt niet aangeraden.

Voor montage in PE40-buis, ponsgat 3 mm.

Aangeraden filtratie: 130 micron.

Variatie Coefficient (VC): 3%.

Toespassing: ideaal bij "Pulse irrigation" van gewassen in tunnels en kassen zoals aardbeien, paprika's, tomaten, komkommers, frambozen, aubergines, etc.

Gegenereerd op datum: 06-11-2025

<http://www.bosta.com>