

# Hunter Nozzle kunststof binnendraad 1,0 - 3,0bar 0°- 360° rood type Fixed PRO 10F (7032609)



**Hunter®**

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|           |           |
|-----------|-----------|
| Materiaal | kunststof |
|-----------|-----------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Verbinding | binnendraad |
|------------|-------------|

|          |               |
|----------|---------------|
| Werkdruk | 1,0 - 3,0 bar |
|----------|---------------|

|            |         |
|------------|---------|
| Aanb. druk | 2.1 bar |
|------------|---------|

|       |      |
|-------|------|
| Kleur | rood |
|-------|------|

|      |           |
|------|-----------|
| Type | Fixed PRO |
|------|-----------|

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Capaciteit | 0,26 - 0,42 m <sup>3</sup> /h |
|------------|-------------------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Capaciteit | 4,33 - 6,97 l/min |
|------------|-------------------|

|      |     |
|------|-----|
| Type | 10F |
|------|-----|

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Instelbereik sector | 0°-360° |
|---------------------|---------|

|            |      |
|------------|------|
| Sproeihoek | 15 ° |
|------------|------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Radius | 2,4 - 3,4 m |
|--------|-------------|

## PRODUCTINFORMATIE

Ontworpen voor de meest betrouwbare, nauwkeurige oplossing met vaste boogstraal.

**Gegenereerd op datum: 09-11-2025**

