

**NaanDan Microsproeier
kunststof 3/8WW buitendraad
1,6 mm 360° geel type Hadar
7110, inverted (0610024)**



NaanDan
by Rivulis

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type Hadar 7110, inverted

Materiaal kunststof

Verbinding buitendraad

Instelbereik sector 360°

Aanb. druk 1.5 - 3.0 bar

Kleur geel

Capaciteit 2 bar 128 l/u

Capaciteit 1bar 88 l/u

Capaciteit 1,5bar 110 l/u

Capaciteit 2,5bar 144 l/u


Capaciteit 3bar 159 l/u

Maat 3/8WW

Sproeimond 1,6 mm

Radius 2bar 5,1 m

| 0610021 | | | 0610022 | | | 0610023 | | | 0610024 | | | 0610025 | | | 0610026 | | |
|---------|-----|-----|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|
| 1,1mm | | | 1,3mm | | | 1,4mm | | | 1,6mm | | | 1,8mm | | | 2,0mm | | |
| Bar | l/h | Ø | Bar | l/h | Ø | Bar | l/h | Ø | Bar | l/h | Ø | Bar | l/h | Ø | Bar | l/h | Ø |
| 1.0 | 43 | 7.8 | 1.0 | 60 | 8.5 | 1.0 | 70 | 8.8 | 1.0 | 88 | 9.5 | 1.0 | 114 | 9.5 | 1.0 | 138 | 9.6 |
| 1.5 | 53 | 8.0 | 1.5 | 74 | 9.0 | 1.5 | 89 | 9.4 | 1.5 | 110 | 10.0 | 1.5 | 140 | 10.0 | 1.5 | 171 | 10.3 |
| 2.0 | 61 | 8.5 | 2.0 | 87 | 9.4 | 2.0 | 101 | 9.8 | 2.0 | 128 | 10.0 | 2.0 | 166 | 10.0 | 2.0 | 199 | 11.0 |
| 2.5 | 67 | 9.0 | 2.5 | 97 | 9.8 | 2.5 | 115 | 10.2 | 2.5 | 144 | 10.2 | 2.5 | 184 | 10.2 | 2.5 | 224 | 11.2 |
| 3.0 | 73 | 9.4 | 3.0 | 107 | 10.0 | 3.0 | 124 | 10.2 | 3.0 | 159 | 11.0 | 3.0 | 197 | 11.0 | 3.0 | 248 | 11.3 |



bosta
bringing water to life

PRODUCTINFORMATIE

Compleet met draadadapter. Wordt onder aan de sproeileiding gemonteerd samen met 0620228.

Gegenereerd op datum: 12-02-2026

<http://www.bosta.com>