

**NaanDan**  
**Druppelbevloeiingsslang PE 20**  
**mm x 1,2 mm 0,95ltr/h 50cm**  
**zwart 300m type PC Max inline**  
**(7040227)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | zwart |
|-------|-------|

|      |               |
|------|---------------|
| Type | PC Max inline |
|------|---------------|

|           |    |
|-----------|----|
| Materiaal | PE |
|-----------|----|

|              |         |
|--------------|---------|
| Openingsdruk | 1.0 bar |
|--------------|---------|

|            |               |
|------------|---------------|
| Aanb. druk | 0.5 - 3.5 bar |
|------------|---------------|

|         |            |
|---------|------------|
| Afgifte | 0,95 ltr/h |
|---------|------------|

|      |       |
|------|-------|
| Maat | 20 mm |
|------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Lengte | 300 m |
|--------|-------|

|          |         |
|----------|---------|
| Binnen ø | 17,6 mm |
|----------|---------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Dripperafstand | 50 cm |
|----------------|-------|

|      |        |
|------|--------|
| Wand | 40 mil |
|------|--------|

|      |        |
|------|--------|
| Wand | 1,2 mm |
|------|--------|

## PRODUCTINFORMATIE

De Naan PC (Pressure Compensated) ronde druppelaar met 2 uitgangen geeft de druppelslang extra sterkte tegen oprolling and weerstand tegen verstopping.

Drukbereik: 0,5 - 4,0 bar.

Aanbevolen filtratie: 130 micron.

Max. lengte van druppelslangen bij 0% helling.

**Gegenereerd op datum: 08-11-2025**

<http://www.bosta.com>