

**Watermeter nat messing 1"  
buitendraad 16bar 2.5m<sup>3</sup>/h  
DN20 messing KIWA type  
DS78TBR horizontaal met  
pulse optie (7025256)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |         |
|-------|---------|
| Kleur | messing |
|-------|---------|

|      |         |
|------|---------|
| Type | DS78TBR |
|------|---------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Materiaal | messing |
|-----------|---------|

|          |      |
|----------|------|
| Keurmerk | KIWA |
|----------|------|

|       |  |
|-------|--|
| Model |  |
|-------|--|

|            |             |
|------------|-------------|
| Verbinding | buitendraad |
|------------|-------------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Pulse optie | 10 ltr |
|-------------|--------|

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| Type | horizontaal met pulse optie |
|------|-----------------------------|

|                        |        |
|------------------------|--------|
| MinimumReadingCapacity | 0.0001 |
|------------------------|--------|

|                        |        |
|------------------------|--------|
| MaximumReadingCapacity | 99.999 |
|------------------------|--------|

|            |        |
|------------|--------|
| Min. temp. | 0.1 °C |
|------------|--------|

|          |        |
|----------|--------|
| Werkdruk | 16 bar |
|----------|--------|

|           |      |
|-----------|------|
| IP waarde | IP54 |
|-----------|------|

|            |       |
|------------|-------|
| Max. temp. | 50 °C |
|------------|-------|

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Capaciteit Qmax | 5 m <sup>3</sup> /h |
|-----------------|---------------------|

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Capaciteit Qn | 2.5 m <sup>3</sup> /h |
|---------------|-----------------------|

|           |       |
|-----------|-------|
| DN (inch) | 3/4 " |
|-----------|-------|

|      |    |
|------|----|
| Maat | 1" |
|------|----|

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Q3 ISO 4064 (2005) | 4 m <sup>3</sup> /u |
|--------------------|---------------------|

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Q4 ISO 4064 (2005) | 5 m <sup>3</sup> /u |
|--------------------|---------------------|

|        |        |
|--------|--------|
| Lengte | 190 mm |
|--------|--------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 20 |
|----|----|

|         |       |
|---------|-------|
| Breedte | 95 mm |
|---------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| Diam. | 3/4 " |
|-------|-------|

## AFMETINGEN

|   |        |
|---|--------|
| H | 120 mm |
|---|--------|

|            |     |
|------------|-----|
| Inbouwmaat | 286 |
|------------|-----|

## PRODUCTINFORMATIE

Wordt zonder koppelingen geleverd.

**Gegenereerd op datum: 06-11-2025**

<http://www.bosta.com>