

Tavlit Automatisch filter station glasvezel versterkt nylon 2" 10bar 105micron disc 9-12VDC latch zwart type TADSA Stand Alone (7031297)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
-------	-------

Type	TADSA
------	-------

Materiaal	glasvezel versterkt nylon
-----------	---------------------------

Materiaal filterelement	disc
-------------------------	------

Materiaal afdichting	EPDM
----------------------	------

Backflush flow rate	6,5 m ³ /u
---------------------	-----------------------

Type	Stand Alone
------	-------------

Lengte	1050 mm
--------	---------

Spanning	9-12VDC latch
----------	---------------

Breedte	310 mm
---------	--------

Hoogte	1080 mm
--------	---------

Minimum voordruk	1.5 bar
------------------	---------

Werkdruk	10 bar
----------	--------

Capaciteit	20 m ³ /h
------------	----------------------

Filtrage	105 micron
----------	------------

Maat	2"
------	----

Filteropp.	1100 m ²
------------	---------------------

PRODUCTINFORMATIE

TADSA automatische schijffiltratie stand-alone unit.

Wanneer het drukverlies een vooraf ingestelde waarde van 0.5b-0.7b bereikt, begint de controller met het spoelen van het ene filter na het andere.

De spoelcyclus duurt 12 tot 30 seconden, afhankelijk van de vuilbelasting.

Tijdens het spoelen is de stroom naar het veld ononderbroken.

Minimale benodigde spoeldruk: 2.5bar.

Spoeldebiet: 9.3m³/h.

Componenten: Talgil controller, 2" Bermad terugspoelkleppen en PE-manifolds.

Gegenereerd op datum: 08-11-2025

<http://www.bosta.com>