

**STF Zandfilter carbon steel  
ST37.2 epoxy coating 30"  
Victaulic 8bar DN80 blauw type  
F640 (7024315)**



**STF**  
matholding group

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	blauw
Materiaal	carbon steel ST37.2
Verbinding	Victaulic
Werkdruk	8 bar
Type	F640
Capaciteit	20 - 30 m <sup>3</sup> /h
Kiezel	300 kg
Maat	30"
Diameter	800 mm
Gewicht	130 kg
Filteropp.	0.44 m <sup>2</sup>
Max capaciteit	30 m <sup>3</sup> /h

## PRODUCTINFORMATIE

Uitgerust met filterdoppen met een verticale opening van 0,35mm.  
Voor filterinstallaties, filterinstallaties op skids en elektronische controllers (AC of DC), neem

contact met ons op.

Spoelen: 60 seconden, waarbij tot 75% van de water stroom nodig is. Spoelcyclus dient handmatig te worden geactiveerd of door een elektronische controller wanneer het drukverschil ( $\Delta P$ ) over het filter de vooraf ingestelde waarde of tijd heeft bereikt.

Filter maat: wordt bepaald door de stroomsnelheid door het filter. De optimale stroomsnelheid door de tank dient 65 - 70m/h te zijn.

Filter medium: laagdikte van precies 40 cm.

Toepassing: Voorfilter aan het begin van de hoofdleiding, ideaal voor water met organische verontreinigingen.

- Supplied with connection victaulic to flange.

**Gegenereerd op datum: 26-02-2026**

<http://www.bosta.com>