

**NaanDan Knopdruppelaar
kunststof 4/7 mm insteek x
barbed 2,0ltr/h bruin/groen
type Click Tif, PC (7026015)**



NaanDan
by Rivulis

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Click Tif, PC
Materiaal	kunststof
Verbinding	insteek x barbed
Openingsdruk	0,8 - 0,3 bar
Aanb. druk	1 - 4 bar
Kleur	bruin/groen
Afgifte	2,0 ltr/h
Maat	4/7 mm

PRODUCTINFORMATIE

Click Tif PC (drukgecompenseerd) knopdruppelaar. Drukregulerend bereik: 0,5 - 4,0 bar; Minimale werkdruk: 1,0 bar. Minimale druk aan de zijkant: 0,5 bar; Een laterale lengte van meer dan 800 m wordt niet aanbevolen. Aanbevolen filtratie: 130 micron. Voor montage in PE40-buis, ponsgat 3 mm. Variatie Coefficient (CV): 3%. Toepassing: ideale druppelaar voor gewassen op oneffen terreinen waar drukverschillen te groot zijn en het gebruik van het CNL-type niet mogelijk is vanwege het open/sluit drukbereik. Het type PC opent bij lagere druk en blijft open bij hogere druk.

Gegenereerd op datum: 06-11-2025

<http://www.bosta.com>