

**Honeywell**  
**Drukreduceerventiel messing**  
**2" buitendraad 16bar 0,16 mm**  
**DN50 RVS DVGW/KIWA/WRAS**  
**type D06F (0410950)**



**Honeywell**

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Type                    | D06F                 |
| Materiaal               | messing              |
| Keurmerk                | DVGW/KIWA/WRAS       |
| Materiaal filterelement | RVS                  |
| Materiaal membraan      | NBR                  |
| Materiaal huis          | messing              |
| Materiaal afdichting    | NBR                  |
| Verbinding              | buitendraad          |
| Filtrage                | 0,16 mm              |
| Fabrieksinstelling      | 3 bar                |
| Uitgaande druk          | 1,5 - 6 bar          |
| Werkdruk                | 16 bar               |
| Max. temp.              | 40 °C                |
| Capaciteit              | 12 m <sup>3</sup> /h |
| Maat                    | 2"                   |
| Lengte                  | 255 mm               |
| DN                      | 50                   |

Gewicht

4.5 kg

Hoogte

299 mm

## PRODUCTINFORMATIE

Wordt geleverd zonder manometer.

**Gegenereerd op datum: 04-11-2025**

<http://www.bosta.com>