

**NaanDan**  
**Druppelbevloeiingsslang PE 20**  
**mm x 1,2 mm 47mil 4bar**  
**130micron 1,1ltr/h 50cm zwart**  
**300m type Amnon PC AS**  
**(7020639)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Kleur                  | zwart       |
| Type                   | Amnon PC AS |
| Materiaal              | PE          |
| Filtrage               | 130 micron  |
| Filtrage               | 120 mesh    |
| Afgifte                | 1,1 ltr/h   |
| Openingsdruk           | 0,5 bar     |
| Werkdruk               | 4 bar       |
| Aanb. druk             | 0,5 - 4 bar |
| Maat                   | 20 mm       |
| Lengte                 | 300 m       |
| Binnen ø               | 17,6 mm     |
| Max. lengte per streng | 440 m       |
| Driperafstand          | 50 cm       |
| Wand                   | 47 mil      |
| Wand                   | 1,2 mm      |

# PRODUCTINFORMATIE

De Amnon PC (Pressure Compensated) AS (Anti-Siphon) platte druppelaar voorkomt dat er vuil in de slang gezogen wordt als er vacuum ontstaat door bv hoogteverschil. Openingsdruk: 0,5 bar.

Drukregulerend bereik: 0,5 - 4,0 bar.

Aanbevolen filtratie: 130 micron.

Max. lengte van druppelslangen bij 0% helling.

Variatie Coefficient (VC): 3%.

Toepassing: ideaal bij zowel druppelbevloeiing onder de grond als boven de grond.

## Gegenereerd op datum: 06-11-2025

<http://www.bosta.com>