

# Profec Tussenklep messing 3" binnendraad 8bar DN80 type 790 (0410675)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|      |     |
|------|-----|
| Type | 790 |
|------|-----|

|           |         |
|-----------|---------|
| Materiaal | messing |
|-----------|---------|

|                |         |
|----------------|---------|
| Materiaal klep | messing |
|----------------|---------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Materiaal (deksel) | messing |
|--------------------|---------|

|          |      |
|----------|------|
| Klepvorm | klep |
|----------|------|

|                |         |
|----------------|---------|
| Materiaal huis | messing |
|----------------|---------|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Materiaal afdichting | NBR |
|----------------------|-----|

|            |             |
|------------|-------------|
| Verbinding | binnendraad |
|------------|-------------|

|             |     |
|-------------|-----|
| Pakkingring | NBR |
|-------------|-----|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Temperatuurbereik | 0°C - 90°C |
|-------------------|------------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Openingsdruk | 0,5 bar |
|--------------|---------|

|      |    |
|------|----|
| Maat | 3" |
|------|----|

|        |        |
|--------|--------|
| Lengte | 134 mm |
|--------|--------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 80 |
|----|----|

|          |       |
|----------|-------|
| Werkdruk | 8 bar |
|----------|-------|

# AFMETINGEN

|            |     |
|------------|-----|
| Bouwlengte | 235 |
|------------|-----|

|   |        |
|---|--------|
| L | 135 mm |
|---|--------|

|    |       |
|----|-------|
| L1 | 17 mm |
|----|-------|

## PRODUCTINFORMATIE

Inbouw: horizontaal

**Gegenereerd op datum: 04-11-2025**

<http://www.bosta.com>