

**NaanDan**  
**Druppelbevloeïingsslang PE 16**  
**mm x 1,0 mm 39mil 4bar**  
**130micron 0,5ltr/h 20cm zwart**  
**500m type Amnon PC CNL**  
**(7024185)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Kleur                  | zwart        |
| Type                   | Amnon PC CNL |
| Materiaal              | PE           |
| Filtrage               | 130 micron   |
| Filtrage               | 120 mesh     |
| Afgifte                | 0,5 ltr/h    |
| Openingsdruk           | 1 bar        |
| Werkdruk               | 4 bar        |
| Aanb. druk             | 1 - 4 bar    |
| Maat                   | 16 mm        |
| Lengte                 | 500 m        |
| Binnen ø               | 14 mm        |
| Max. lengte per streng | 180 m        |
| Dripperafstand         | 20 cm        |
| Wand                   | 39 mil       |
| Wand                   | 1,0 mm       |

# PRODUCTINFORMATIE

De Amnon CNL (Compensated Non-Leakage) platte druppelaar voorkomt leegloop zodat het geen extra tijd kost om het systeem weer te vullen met water, en zorgt ervoor dat alle planten evenveel water krijgen.

Openingsdruk: 1,0 bar.

Sluitingsdruk: 0,2 bar.

Drukregulerend bereik: 1,0 - 4,0 bar.

Aanbevolen filtratie: 130 micron.

Max. lengte van druppelslangen bij 0% helling.

Variatie Coefficient (VC): 3%.

Toepassing: ideaal bij "Pulse irrigation" van gewassen die in baaltes geteeld worden zoals aardbeien.

**Gegenereerd op datum: 06-11-2025**

<http://www.bosta.com>