

NaanDan Rondsproeier kunststof 1/2" buitendraad groen type Super 10 FR (7021000)



NaanDan
by Rivulis

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type Super 10 FR

Materiaal kunststof

Verbinding buitendraad

Sproeihoek 25 °

Aanb. druk 3 -5 bar

Kleur groen

Capacity 3bar 0,55 m³/u

Capacity 4bar 0,55 m³/u

Capacity 5bar 0,55 m³/u

Maat 1/2"

Max diameter 20 m

Radius 3bar 10 m

Radius 4bar 10 m

Radius 5bar 10 m

Type Super 10 Flow Regulated															
brown			blue			yellow			green			red			
Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	
3,0-5,0	0,32	17	3,0-5,0	0,36	18	3,0-5,0	0,45	20	3,0-5,0	0,55	20	3,0-5,0	0,67	20,5	



bosta
bringing water to life

PRODUCTINFORMATIE

Bal aangedreven sproeier met 2 uitlaat sproeimondjes ontwerp dat de uniformiteit en windbestendigheid verhoogd.

Deze drukgecompenseerde sproeier heeft een gelijke afgifte tussen 3,0 - 5,0 bar.

Bruine sproeimond alleen te gebruiken in combinatie met de wegbeschermpaat (ketsplaat).

Gegenerereerd op datum: 06-11-2025

<http://www.bosta.com>