

(7026879)



FLOTIDE

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur wit

Materiaal staal

Spanning 230VAC

Temperatuurbereik 10°C - 32°C

Herz 50 Hz

Type P2.2/32

Capaciteit 220 - 450 m³/h

Lengte 1343 mm

Breedte 248 mm

Hoogte 790 mm

Geluidsniveau 44 dB

PRODUCTINFORMATIE

Flotide Ontvochtiger absorbeert vochtige lucht in de zwembadruimte en zet het om in warme, droge lucht. Inclusief ontdooi functie om ijsvorming te voorkomen wanneer de temperatuur lager is dan 10 °C. Het bevat ook een elektrische verwarmers om de temperatuur in de zwembadruimte 2 graden boven de watertemperatuur te verhogen, wat de verdamping vermindert. Flotide ontvochtiger werkt als een essentiële partner met warmtepompen bij binnenzwembaden. Door een luchtontvochtiger te installeren, kunnen gebruikers genieten van zwemmen in een comfortabele omgeving zonder problemen zoals muurcondensatie, corrosie en waterschade.

Eigenschappen:

- Hoge efficiëntie
- Ontdooi functie en luchtverwarmingsfunctie
- Super stil met 44dB
- Epoxy luchtontvochtiger wordt gekenmerkt voor zijn uitstekende anti-corrosie prestaties
- Ultradunne behuizing - slechts 6,5 cm breed
- Moderne glazen behuizing met touchscreen bedieningspaneel
- Inclusief RVS wandmontage
- Hygrostaat inbegrepen - automatische uitschakeling bij een vochtigheidsgraad onder de 50%
- Wi-Fi module inbegrepen

Gegenereerd op datum: 26-02-2026

<http://www.bosta.com>