

NaanDan Sektorsproeier messing 1/2" buitendraad 4,0 mm type 423 WP AG (0630055)



NaanDan
by Rivulis

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type 423 WP AG

Materiaal messing

Verbinding buitendraad

Max diameter 28 m

Sproeimond 4,0 mm

Aanb. druk 2 - 4 bar

Capacity 2bar 0,85 m³/u

Capacity 3bar 1,03 m³/u

Capacity 4bar 1,18 m³/u

Maat 1/2"

Radius 2bar 12,5 m

Radius 3bar 13,5 m

Radius 4bar 14 m

Type 423 WP AG								
3,2mm			3,5mm			4,0mm		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
1,5	0,59	11,0	1,5	0,59	11,5	1,5	0,71	11,5
2,0	0,57	11,5	2,0	0,66	12,0	2,0	0,85	12,5
3,0	0,70	12,5	3,0	0,81	13,0	3,0	1,03	13,5
4,0	0,81	13,0	4,0	0,91	13,5	4,0	1,18	14,0



bosta
bringing water to life

PRODUCTINFORMATIE

Deze agrarische (AG) versie heeft een extra beschermhuls tegen zand en stof en een verbeterde witte ring die beter bestand is tegen vuil.

Gegenereerd op datum: 05-11-2025

<http://www.bosta.com>