

# FlowVis Stromingsmeter PVC 90 mm lijmverbinding 3,5bar zwart (7039391)



FLOWVIS®

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | zwart |
|-------|-------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Materiaal | PVC |
|-----------|-----|

|            |            |
|------------|------------|
| Capaciteit | 5-42 l/min |
|------------|------------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Materiaal afdichting | viton |
|----------------------|-------|

|            |                |
|------------|----------------|
| Verbinding | lijmverbinding |
|------------|----------------|

|        |          |
|--------|----------|
| Lengte | 165,1 mm |
|--------|----------|

|            |      |
|------------|------|
| Min. temp. | 0 °C |
|------------|------|

|         |          |
|---------|----------|
| Breedte | 117,6 mm |
|---------|----------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Nauwkeurigheid | 98.6 % |
|----------------|--------|

|          |         |
|----------|---------|
| Werkdruk | 3,5 bar |
|----------|---------|

|            |       |
|------------|-------|
| Max. temp. | 60 °C |
|------------|-------|

|      |       |
|------|-------|
| Maat | 90 mm |
|------|-------|

# AFMETINGEN

|   |           |
|---|-----------|
| H | 149.23 mm |
|---|-----------|

# PRODUCTINFORMATIE

De FlowVis®-debietmeter is een revolutie op het gebied van betrouwbare debietmeting in de zwembad- en spa-industrie.

Met FlowVis® kunt u:

- Energie besparen
- Het gebruik van chemicaliën verminderen
- De efficiëntie van de verwarming waarborgen
- Efficiënt afschuimen
- Een schoner zwembad houden
- De doorstroming van het systeem optimaliseren

**Gegenereerd op datum: 26-02-2026**

<http://www.bosta.com>