

**DAB Bronpomp RVS 304 1 1/4"  
binnendraad 4,5A 230VAC met  
15m kabel en control box  
booster type S4 KIT 2/10 olie  
gevuld (7030912)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal RVS 304

Pomphuis RVS 304

Materiaal waaier 1 technopolymer

Verbinding binnendraad

Type olie gevuld

Spanning 230VAC

Max. temperatuur 40 °C

Buiten ø 99 mm

Min. mediumtemperatuur  
(continu) 0 °C

Max. omgevingstemperatuur -10 °C

Min. omgevingstemperatuur 40 °C

IP waarde IP68, class F

Type S4 KIT 2/10

Vermogen 0,75 PK

Model met 15m kabel en control box booster

MWK 67 m

Maat	1 1/4"
Gewicht	10.9 kg
Vermogen	0.55 kW
Waaiers	10
Ampère	4,5 A
Max capaciteit	3 m <sup>3</sup> /h
Pers	1 "
BEP Capaciteit	2.15
BEP Opvoerhoogte	46.1
PORlh	56.3
PORhh	37
PORlq	1.5
PORhq	2.6
Rendement	57,2 %
Afmeting verpakking L/B/H	120 x 120 x 826 mm

## AFMETINGEN

Db	99 mm
H-1	726 mm

ØDi-1

1 1/4 "



# PRODUCTINFORMATIE

Bronpomp set met pomp behuizing en motor, voedingskabel, snoer en schakelkast.

Maximale diameter pomp: 99 mm

Maximale hoeveelheid zand: 150 g/m<sup>3</sup>

Installatie: vast in verticale of horizontale installatie met een koelmantel.

Motor: 4OL met olie gevulde tweepolig asynchrone DAB motor

**Gegenereerd op datum: 08-05-2026**

<http://www.bosta.com>